
Instruction d'entretien pour des ferrures conservées à l'huile dure

Nous vous recommandons l'entretien suivant

Nous vous recommandons de procéder à un nouveau traitement des ferrures tous les 1 à 2 ans avec de l'huile dure haut de gamme „Huile dure universelle BIOFA n° 2044“, disponible dans le commerce spécialisé (sources de réf. voir ci-dessous).

Propriétés de l'„huile dure universelle BIOFA“

- réveille la structure naturelle de l'acier, rend la teinte des supports traités plus profonde et confère une surface soyeuse, résistante, protégée de l'eau et des salissures
- a un effet conservateur et anticorrosion
- fabriquée à base de matières premières naturelle, l'huile dure satisfait la norme EN 71, Partie 3 (sécurité des jouets) ainsi que la norme DIN 53160 (laques et vernis de qualité alimentaire)

Nettoyage

- pour nettoyer les ferrures huilées, utilisez un chiffon humide (utilisez uniquement de l'eau pour le nettoyage)
- poncez les endroits très sales avec une bande abrasive à grains „très fins“
-> cela nécessite impérativement un nouveau traitement à l'huile dure

Nouveau traitement des ferrures huilées

- les ferrures propres et sèches peuvent être traitées directement sur la fenêtre
- couvrez la zone de la fenêtre préalablement
- appliquez l'huile dure à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon en 1 à 2 couches, jusqu'à l'obtention d'un film couvrant

-> Important

- une bonne circulation de l'air est nécessaire pour le traitement et le séchage en raison de la possible émanation de vapeurs d'huile dure
- ne pas procéder à l'entretien sous les rayons de soleil directs et en-dessous de 12°C dans le cas contraire, le traitement peut engendrer la formation de ridules et la transpiration de l'huile et donc, une surface collante
- les produits traités ne doivent pas être utilisés pendant la durée de séchage de 12 heures ou entrés en contact avec l'eau

Consignés de sécurité

- les chiffons imbibés d'huile dure universelle sont auto-inflammables. Veuillez sécher les chiffons usagés à l'air libre ou dans un récipient métallique fermé!

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux instructions d'utilisation du fabricant!

Sources de référence

- | | |
|---|--|
| - Thymos AG, CH-5600 Lenzburg und CH-3014 Bern | www.thymos.ch |
| - Naturhuus Herisau GmbH, CH-9100 Herisau | www.naturhuus.ch |
| - Tschopp Sabag AG, CH-4053 Basel | www.tschoppag.ch |
| - Sommer Holzwerkstatt GmbH, CH-8911 Rifferswil | www.sommerholz.ch |